

Leistungsverzeichnis K FZ-A

AUSFÜHRUNG

Erneuern der Fahrbahnprofile pro Stellplatz, incl.
De- und Montage, Befestigungsmaterial,
Arbeitszeit, Anfahrt- Frachtkosten und Entsorgung des Altmaterials.
Fahrbahnprofile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Schichtdicke 45µm.
Verschraubung der Fahrbahnprofile Edelstahl.

Bei Ausführung Fahrbahn Typ K Variante FZ/A,
Zwischenblech und Abdeckblech der Auffahrtraverse und Querträger hinten aus Alu-Duett 3,5/5 mm,
incl. Raupe

HINWEIS FEUERVERZINKUNG

Durch Wasser und Streumittel entstehen weiße Flecken, bei denen es sich um verschiedenste
Zinkverbindungen handelt. Diese müssen entfernt werden, da dies zu verkrusten der Oberfläche führt
und die dann nur schwer zu reinigen ist.

WICHTIGER HINWEIS

Es wurde Ihnen die beste Korrosionsschutzvariante von verzinkten Fahrbahnprofilen angeboten.
Kritische Punkte werden in Alu ausgeführt bzw. abgedeckt. Bitte beachten Sie dies bei anderen
Anbietern.
Nach der Demontage werden die überdeckten Konstruktionsteile entrostet und nachlackiert.
Diese Arbeiten führen wir ohne Berechnung und ohne Gewährleistung aus.